Hersteller
OEM (Original Equipment Manufacturer)

Bezeichnung
# ASUS F75A
LED Display 17,3"

| Technische Informationen zum Produkt | |
|---|---|
| **Displayhersteller** | OEM (Original Equipment Manufacturer) |
| **Modellbezeichnung** | DIVERSE |
| **Displaytyp** | a-Si Active Matrix TFT LCD (a-Si TFT-LCD), Display mit Rahmen und Hintergr |
| **Bildschirmdiagonale** | 43.94 cm (17.3 Zoll) |
| **Bildschirmauflösung** | 1600 x 900 Pixel (HD+) |
| **Außenmaße** | 398.1 x 232.8mm (B x H) |
| **Sichtbare Fläche** | 381.89 x 214.81mm (B x H) |
| **Seitenverhältnis** | 16:9 (B : H) |
| **Pixelkonfiguration** | RGB vertikale Streifen |
| **Pixelgröße** | 0.23868 x 0.23868mm (B x H) |
| **Gewicht** | 570 Gramm |
| **Modus** | Twisted Nematic (TN), Normal weiß, transmissiv (durchlässig) |
| **Helligkeit** | 220 cd/m² |
| **Reaktionszeit** | 8 ms |
| **Kontrastverhältnis** | 300:1 (mindestens) transmissiv (durchlässig) |
| **Farben** | 262144 (6-Bit) |
| **Anschlusstyp** | Integriert im Signal-Interface, Anschlussbuchse |
| **Anschlussinterface** | 40 Pin (LS Mtron, GT05Q-40S-H10, LVDS-40P2C6B-010A) |
| **Signalkategorie** | Low Voltage Differential Signaling (LVDS) |
| **Displaybeleuchtung** | White LED (WLED) |
| **Beleuchtung (MTBF)** | ca. 15000 Stunden |
| **Versorgungsspannung** | 3.3 Volt |
| **Stromaufnahme** | 730mA (maximal) |
| **Betriebstemperatur** | 0 bis 50 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 60 °C |

© Copyright 2013-2016 by Touch and Screen UG