Hersteller
OEM (Original Equipment Manufacturer)

Bezeichnung
# HP PRESARIO CQ61-316SO
LCD Display 15,6"

| Technische Informationen zum Produkt | |
|---|---|
| **Displayhersteller** | OEM (Original Equipment Manufacturer) |
| **Modellbezeichnung** | DIVERSE |
| **Displaytyp** | a-Si Active Matrix TFT LCD (a-Si TFT-LCD), Display mit Rahmen und Hintergr |
| **Bildschirmdiagonale** | 39.62 cm (15.6 Zoll) |
| **Bildschirmauflösung** | 1366 x 768 Pixel (WXGA) |
| **Außenmaße** | 359.3 x 209.5mm (B x H) |
| **Sichtbare Fläche** | 344.232 x 193.536mm (B x H) |
| **Seitenverhältnis** | 16:9 (B : H) |
| **Pixelkonfiguration** | RGB vertikale Streifen |
| **Pixelgröße** | 0.252 x 0.252mm (B x H) |
| **Gewicht** | 550 Gramm |
| **Modus** | Twisted Nematic (TN), Normal weiß, transmissiv (durchlässig) |
| **Helligkeit** | 220 cd/m² |
| **Reaktionszeit** | 8 ms |
| **Kontrastverhältnis** | 500:1  transmissiv (durchlässig) |
| **Farben** | 262144 (6-Bit) |
| **Anschlusstyp** | Anschlussbuchse, Anschlussbuchse |
| **Anschlussinterface** | 30 Pin (HRS, MDF76KBW-30S-1H, LVDS-30P1C6B-060C) |
| **Signalkategorie** | Low Voltage Differential Signaling (LVDS) |
| **Displaybeleuchtung** | Cold Cathode Fluorescent Lamp (CCFL) |
| **Beleuchtung (MTBF)** | ca. 12000 Stunden |
| **Versorgungsspannung** | 3.3 Volt |
| **Stromaufnahme** | 350/450mA (typisch/maximal) |
| **Betriebstemperatur** | 0 bis 50 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 60 °C |

© Copyright 2013-2016 by Touch and Screen UG