Hersteller
OEM (Original Equipment Manufacturer)

Bezeichnung
# MEDION AKOYA MD97194
LED Display 13,3"

| Technische Informationen zum Produkt | |
|---|---|
| **Displayhersteller** | OEM (Original Equipment Manufacturer) |
| **Modellbezeichnung** | DIVERSE |
| **Displaytyp** | a-Si Active Matrix TFT LCD (a-Si TFT-LCD), Display mit Rahmen und Hintergr |
| **Bildschirmdiagonale** | 33.78 cm (13.3 Zoll) |
| **Bildschirmauflösung** | 1366 x 768 Pixel (WXGA) |
| **Außenmaße** | 317.2 x 188.7mm (B x H) |
| **Sichtbare Fläche** | 293.42 x 164.97mm (B x H) |
| **Seitenverhältnis** | 16:9 (B : H) |
| **Pixelkonfiguration** | RGB vertikale Streifen |
| **Pixelgröße** | 0.2148 x 0.2148mm (B x H) |
| **Gewicht** | 300 Gramm |
| **Modus** | Twisted Nematic (TN), Normal weiß, transmissiv (durchlässig) |
| **Helligkeit** | 220 cd/m² |
| **Reaktionszeit** | 16 ms |
| **Kontrastverhältnis** | 500:1 transmissiv (durchlässig) |
| **Farben** | 262144 (6-Bit) |
| **Anschlusstyp** | Integriert im Signal-Interface, Anschlussbuchse |
| **Anschlussinterface** | 40 Pin (UJU, IS050-L40B-C10, LVDS-40P1C6B-060B) |
| **Signalkategorie** | Low Voltage Differential Signaling (LVDS) |
| **Displaybeleuchtung** | White LED (WLED) |
| **Beleuchtung (MTBF)** | ca. 12000 Stunden |
| **Versorgungsspannung** | 3.3 Volt |
| **Stromaufnahme** | 215/245mA (typisch/maximal) |
| **Betriebstemperatur** | 0 bis 50 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 60 °C |

© Copyright 2013-2016 by Touch and Screen UG